



Gebruiksaanwijzing:

TECBULL® 2-delige kastplankdrager

Stap 1:

Controleer eerst de staat van het beoogde montageoppervlak.

Ongeschikte montageoppervlakken voor TECBULL kastdrager zijn bijv:

Ruwe, geoliede, met was behandelde en oneffen natuurlijke houten oppervlakken of dergelijke.

Goede tot zeer geschikte montageoppervlakken zijn:

Glas, tegels, metaal, marmer, kunststof, plexiglas, glad hout, glad gefineerd hout, alle gladde, effen, niet-absorberende en geverfde oppervlakken.

Stap 2:

De oppervlakken moeten eerst worden gereinigd van alle vuil en meubelpoetsresten. Dit is niet altijd gemakkelijk, maar absoluut noodzakelijk! Laat het montageoppervlak goed drogen voordat je de ondersteun van de kast bevestigt.

Stap 3:

Verwijder voorzichtig de beschermfolie van de TECBULL plankdrager en druk deze gedurende minstens 1 minuut stevig aan op het montageoppervlak, waarbij je het hele kleefoppervlak gladstrijkt met je vingers om luchtzakken te minimaliseren. Laat de TECBULL lijmhaken 24 uur onbelast liggen voor de beste hechting. Overschrijd de belastbaarheid van 5KG per vloer niet!

Opmerkingen:

Tecbull kastplankdragers zijn niet herbruikbaar en worden meestal onbruikbaar wanneer ze worden verwijderd. De TECBULL kastplankdragers hebben een sterke kleefkracht, dus wees voorzichtig bij het bevestigen op behang, gevoelige of slecht geverfde, losse oppervlakken, want hier is een stabiele houvast niet gegarandeerd, omdat de maximale belasting ook wordt bepaald door de stabiliteit van de ondergrond. Schade aan dergelijke oppervlakken tijdens het verwijderen kan niet worden uitgesloten. Zelfklevende haken horen niet thuis in kinderhanden.

Fabrikant/importeur/verantwoordelijke persoon:

TECBULL® eigenaar Joerg Schnitzler

Obere Einsteinstr. 1/1

72555 Metzingen

www.tecbull.de

Geldig voor de volgende producten met GTIN:

4270002969278, 4262355170203, 4262355170784, 4262355170197