



Gebrauchsanweisung:
TECBULL® Klebehaken Edelstahl

Schritt 1:

Prüfe bitte zuerst die Beschaffenheit der vorgesehenen Montageoberfläche

Gut bis sehr gut geeignete Montageoberflächen sind:

Glatte, ebene und lackierte Flächen wie Glas, Fliesen, Metall, Marmor, Kunststoff, Plexiglas, glattes Holz, Furnier, glatte Tapeten etc.

Schritt 2:

Befreie zunächst die Befestigungsfläche von Staub, Schmutz und Fett um die höchste Haftung der Klebefläche zu erreichen. Nutze dazu, wenn möglich, Alkohol, Spiritus oder Terpentinersatz. Reinige danach die Fläche noch einmal mit heißem Wasser und Spülmittel. Lass die Befestigungsfläche gut abtrocknen, bevor Du die TECBULL Klebehaken anbringst.

Schritt 3:

Entferne vorsichtig die rückseitige Schutzfolie an den TECBULL Klebehaken und drücke diese für mindestens 30 Sekunden kräftig an die Befestigungsfläche. Um die beste Haftung zu erreichen, lass die Klebehaken 24 Std. unbelastet hängen.

Wichtige Hinweise:

Zum Reinigen von Edelstahl niemals chlorhaltigen Reiniger verwenden. Salzwasser und Chlor können mittelfristig auch auf Edelstahl Rost erzeugen

Hersteller/Importeur/verantwortliche Person:

TECBULL® Inh. Joerg Schnitzler
Obere Einsteinstr. 1/1
72555 Metzingen
www.tecbull.de

Gültig für folgende Produkte mit GTIN:

4262355171736, 4262355171743, 4262355171712, 4262355171729